



## PUHASTUS- JA KAITSEVAHA

3029  
Värvitu3087 Valge  
Läbipaistev

1 COAT

### KIRJELDUS

Värvitu või läbipaistev puhastus- ja hooldusvaha Polyx® õlivahadega töödeldud puidust pindade (põrand, mööbel) värskendamiseks.

Peale hooldust jääb pind vastupidav ja loomulik, ei moodusta kilet.

### SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo puhastus- ja kaitsevaha sobib raskete plekkide eemaldamiseks nt. rasv või kingakreem ja on ideaalne kõikide Osmo Polyx® õlivahaga viimistletud puitpindade värskendamiseks.

### KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed vahad (karnauba- aj kandelilla vaha) parafiinid, alifaatsed ühendid (>30%).

### TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 0.77 - 0,8 g/cm<sup>3</sup>

Viskoossus: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, veniv

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : ≥ 60°C DIN EN ISO 2719

### HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

### PINNA TÖÖTLUS

Puidu pind peab olema tolmuvaba ja kuiv. Üldiselt sobib tolmupühkimiseks tolumopp või tolmuimeja. Suure käidavusega ja tugevalt määratud ruumide eelnevaks puhastamiseks soovime kasutada Osmo Wisch-Fix pesuvahendit (8016).

### PEALEKANDMINE

Kätsiti: Pindade puhastamiseks ja hoolduseks kanda mikrokiud lapiga pinnale (umbes 2tl/m<sup>2</sup> kohta) ühtlase õhukese kihina

Mehhaaniline: Kandke pinnale (umbes 2tl/m<sup>2</sup> kohta) poleerimasinaga, kasutades valget poleervilti. Kui pind jääb triibuline, pöörata vildil teine pool või võtta uus poleervilt.

Kõrgema läikeastme saavutamiseks võib pindasid poleerida mikrokiust poleerlapiga.

### TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

### KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 30-40 minutit (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

### KATVUS

Toote kulu sõltub suurel määral pinna imendumisest ja määrdumise astmest. 1L tootega saab hooldada umbes 80-100m<sup>2</sup>.

### MÄRKUS

Osmo põrandavahadega kaetud pinnad on vastupidavad nii kulumisele, kui määrdumisele. Siiski on vajalik õlivahatatud pindasid aeg-ajalt värskendada, et tagada põrandate värske ilme ja vastupidavus aastateks.

Kanda pinnale väga õhukese kihina.

Suure käidavusega ruumides (ühiskondlikud ruumid, lennujaamad) on soovitatav peale intensiivset puhastust katta pinnad uuesti Osmo Polyx® õlivahaga.



## HOIATUS

Hoidke eemale laste käeulatusest. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Korduv kokkupuude nahaga võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Ohutuskaarti küsida eraldi.

## JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

## VÄRVITONID

3029 Värvitu

3087 Valge Läbipaistev

## PURKIDE SUURUSED

3029 värvitu: 0.5 L; 1 L; 10 L

3087 valge läbipaistev: 1 L; 10 L

3029 Värvitu Spray: 400 ml spray (ei ole valge läbipaistev)

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015