



PESUVAHEND WISCH-FIX



8016
Värvitu



KIRJELDUS

Vees lahustuv puhastuskontsentraat igapäevaseks puhastamiseks ja hoolduseks. Eriti sobiv õlitatud ja õlivahatatud puidust pindadele. Sisaldab naturaalsete õlide baasil seepe.

Regulaarsel kasutamisel madalad hoolduskulud. Annab põrandatele libisemiskindlama pinna. Veeslahustuvad koostisosad ei jäta triipe ja ei moodusta kihti. Ohutu nahaga kokkupuutes, ei eraldu lenduvaid värvi- ja lõhnaaineid, ei sisalda lahusteid, biolagunev ning seega toetab tervet elukeskkonda.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo pesu- ja hooldusvahendi kontsentraat Wisch-Fix sobib õlitatud ja vahatatud põrandate puhastamiseks ja hooldamiseks. Võib kasutada ka mööbli, uste ja paneelide puhastamiseks.

KOOSTISAINED

Baas: naturaalsed taimeõlid
5-15% taimsed seebid (anioonsed tensiidid)
<5% mitteioonsed tensiidid;
säilitusained

TEHNILISED ANDMED

Erikaal (tihedus): 1.01-1.03 g/cm³
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
pH väärtus 20°C: 10,9

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud.
Ladustamistemperatuur +5 kuni +35°C. Mitte lasta jäätuda.

EELTÖÖD

Lahtine mustus eemaldada tolmuimaja või tolmuimejaga.

PEALEKANDMINE

Käsitsi töötlus:

Ideaalne kasutada Osmo mikrofiiber moppi. Lahjendada Osmo Wisch-Fix veega. Puhastada põrand niiske (mitte märja) mopiga ja kuivatage pind. Regulaarsel kasutamisel muutub pind mustusele ja kulumisele vastupidavamaks.

Mehhaaniline töötlus:

Pihustada pesuvahendit põrandale. Puhastada pind kasutades nt. Osmo FloorXcenter poleermasinat ja valget villi. Seejärel kuivatada pind, kasutades mikrokiud poleerpatja.

KATVUS

1 korgitais pesuvahendit Wisch-Fix 1 L vee kohta. Suurema määrdumise korral võib toodet lahjendada kuni 1:1 veega.

MÄRKUS

Raskemate plekkide eemaldamiseks ja pinna värskendamiseks soovitame kasutada Osmo puhastus- ja kaitsevaha. Täielikuks renoveerimiseks kasutada Osmo Polyx® värvitut õlivaha.

Kasutades Osmo FloorXcenter poleermasinat:

Valge poleervilt – majapidamises igapäevaseks mustuse ja plekkide eemaldamiseks

Harjasketas - struktuursete pindade puhastamiseks.

Punane poleervilt - eriti raskete plekkide eemaldamiseks, ideaalne ka kergeks vahelihvimiseks. (Üleõlitamine on soovituslik)

Mikrokiust poleerpadi - põrandalt mustuse eemaldamiseks.

Tugev mehhaaniline töötlus (nt. poleermasin punase poleervildiga) eemaldavad ka lahustuvaid vaha ja õli jääke. Pärast kuivamist tuleb kanda peale üks õhuke kiht Osmo Polyx® õlivaha.



HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

8016 Clear

PURKIDE SUURUSED

1.0 L; 5.0 L; 25 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2015