



välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks

välistöödeks



photo: Schöner-Haus KG

osmo[®]

Puiduimmutus WR^{Aqua}

**Värvitu puidukaitsevahend
välistingimustesse.**

Kaitseb puitu sine ja mädaniku eest.
Õli ja vee eriline kombinatsioon, mis
vähendab puidu paisumist ja kahanemist.


4008 Värvitu



PROTECTION
**Kaitseb sine ja
mädaniku eest**



Kasutamiseks
välistingimustes



Vähendab puidu
paisumist ja kaha-
nemist



Kaitseb sine ja
mädaniku eest



Ülevärvitav 24h
pärast



Kulunorm 180-
220 ml/m²

Kirjeldus: Osmo Puiduimmutus WR^{Aqua} on kasutusvalmis vee baasil puidukaitsevahend tavatarbijale, kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks, kaitseb puitu mädaniku ja sinetuse eest, ette nähtud välistöödel puittoodetele ja –konstruktsioonidele nagu aknad, välisuksed, välisvooder, aiad, katuseräästad ning autovarjualused. Mitte kasutada puidule, mis on otseses ühenduses pinnasega või kontaktis merekeskkonnaga.

Toimeained: 0,75% 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat (7,5 g/kg); 0,24% propikonasool (2,4 g/kg).

Tooteliik: TL 8 puidukaitsevahend

Ettevalmistus: Puidu pind peab olema puhas, kuiv ja jäävaba (max niiskusesisaldus 20%). Osmo Puiduimmutus WR^{Aqua} on kasutusvalmis, ei lahjendata. Segada hoolikalt.

Kasutusjuhend: Osmo Puiduimmutus WR^{Aqua} on kasutusvalmis vee baasil toode.

Tavatarbija ja kutseline kasutaja: pealekandmiseks kasutada pintslit, rulli või pihustamist.

Tööstuslikuks kasutamiseks: pealekandmiseks kasutada sissekastmise meetodit, pihustamist või vaakumimmutust.

Kulu: pintsli, rulli ja pihustiga - 180-220 ml/m².

Vaakumimmutus: 38,0-45,6 kg/m³.

Töödeldud puidu pinnad tuleb katta lahusti (või vee) baasil tootega (nt. värviga), järgides vastava toote kasutusjuhendit.

Kasutusjuhend: Kasutamise ja kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema kõrgem kui 5° C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Toode tuleb enne kasutamist segada.

Töövahendite puhastamine: Pesta vee ja pehmetoimelise seebiga.

Kuivamisaeg: Puutekuiv ja ülevärvitav: ca. 24 tundi

Maaletooja: Osmo Baltic OÜ

Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond 75312

www.osmo.ee, tel:+372 68 27 917

Tootja: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf/DE

Phone +49 (0) 2581/922-100, Fax +49 (0) 2581/922-200

info@osmo.de

Made in Germany

Meetmed riskide vähendamiseks: Peale kokkupuudet nahaga ning peale töö lõpetamist pesta oma nahka vee ja seebiga. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks veekeskkonnas (veekogud, järved jne) vahetus läheduses. Vältida mittevajalikku sattumist keskkonda; kindlasti vältida vette sattumist. Mitte kasutada siseruumides, välja arvatud akende välimised raamid ja välisuksed. Mitte töödelda puitu või asetada töödeldud puitu kohtadesse, kus see võib kokku puutuda toiduainete/loomasööda, toiduainete töötlemiseks kasutatavate esemete või pindadega või kohtadesse, kus võib tekkida tootest või puidust tulenevalt saastumine. Pesta käsi ja nägu peale toote pealekandmist ja kasutamist, samuti enne söömist, joomist või suitsetamist.

Meetmed keskkonna kaitsmiseks: Tööstuslike ja töenduslike kasutajate puhul: Pinnasesse ja vette sattumise vältimiseks tuleb värske töödeldud puitu töötlemise järgselt ladustada varikatuse all või stabiilsel läbiimbumisohuta pinnal. Jäätmed tuleb koguda taaskasutamiseks või jäätmekäitluseks. Kui toote kasutamise riskihindamisest lähtub vastav nõue, siis on käitlejal soovitatav kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid (IKV).

Ohulaused: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat, propikonasool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Hoiatuslaused: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida sattumist keskkonda. Sisu/konteineri käitus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Töös kemikaalidega järgida üldisi ohutuseeskirju.

Mürgistusteabekeskus: 16662

Juhised toote ja selle pakendi turvaliseks jäätmekäitluseks: See materjal ning selle mahuti tuleb käidelda ohtliku jäätmena. Toote kasutamise ajal kogutud jäätmed, mida hiljem ei kasutata, tuleb käidelda ohtlike jäätmetena.

VÄLTIDA toote sattumist kanalisatsiooni.

Loanumber: EE-NABB2016-0073

Säilitamine: Hoida tihedalt suletud pakendis ja hoida külma eest.

Säilitusaeg normaaltingimustes: 2 aastat valmistamisest



2,5 l e