

TopOil - õlivaha puidust köögitasapindade ja sisemööbli jaoks

Kirjeldus

Osmo TopOil on läbipaistev õlivaha puidust köögitasapindadele ja sisemööblile (lauaplaadid ja mööbel).

Osmo TopOiliga töödeldud pind jääb väga tugev ja vastupidav, vetthülgav ja mustuskindel. Õlivaha kaitseb puitu veini, õlu, koola, kohvi, tee, mahlade, vee, piima jms plekkide eest.

Mustuse saab eemaldada jäljetult. Renoveerimine, isegi osaliselt, on lihtne. Lihtsalt puhasta ja kanna uus kiht Osmo TopOil-i tööpindadele - ei mingit lihvimist, ei mingeid parandusjälgi, ei mingit vana õli eemaldamist.

Osmo TopOil koosneb naturaalistest taimeõlidest ja vahadest. Ta on mikropoorne ning ei pragune, ei kooru puidult maha. Selletõttu saab ideaalse lõppviimistluse ka ruumides, kus on väga kõrge niiskustase.

Osmo TopOili on väga lihtne peale kanda - ainult kaks õhukest kihti! Osmo TopOil on tiksotroopne. Puusüü ja tekstuur jäävad rõhutatud.

Toode põhineb naturaalsel õlidel ja vahadel

Naturaalsed õlid ja vahad tungivad sügavale puitu, hoides seda elastse ja tervena, ei lase muutuda kuivaks ja hapraks. Puit saab hingata, niiskus aurustuda.

Tervis ja keskkond

Osmo TopOil ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid. Kuiv lõpptulemus vastab EURO sertifikaadile DIN 53160 (higi ja süljekindel) ja EURO-NORM-ile EN 71 (sobiv laste mänguasjadele) ning on ohutu inimestele, taimedele ja loomadele.

OSMO COLORI põhimõtteks on toota ja tarnida tooteid, mis on ohutud ja keskkonnasõbralikud ka tootmise ajal. Tooted ja nendega saavutatud lõpptulemus vastab DIN EN ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja DIN EN ISO 14001 (keskkonnajuhtimine) sertifikaatidele.

Kasutusala

Viimistlusvahed puidust köögitasapindade ja mööbli jaoks sisetingimustes. Tumede väärspuitude nagu jatoba, meranti, wenge merbau jt. jaoks kasuta Osmo Klar Wachs nr. 1101 (kolmekordne kiht soovitatav).

Värvus

3058 värvitu, matt

3028 värvitu, siidjasmatt

3061 akaatsia

3068 naturaalne

Nõutud kihtide arv

Esmakordsel pealekandmisel: 2 (ilma krundita) kihti

Renoveerimiseks: 1 kihti

Pealekandmisel lapiga: 3-4 kihti

Katvus

1L = umbkaudu 12m², kaks kihti

1L = umbkaudu 20m² renoveerimisel

Purk on 0.5 liitrine

Eeltööd

Puidu, korgi või saepuruplaadi pind peab olema kuiv ja puhas (maksimaalne niiskusesisaldus 20%). Väikesed kriimud ja augud täida puidupahtliga. Kanda ainult pindadele, mis ei ole külmumisohtlikud. Puhasta või lihvi õrnalt eelnevalt töödeldud pind. Eemalda vana lakk. Kui vajalik, kasuta lihvpaberit maksimaalse karedusega 150, eemalda tolm.

Puidule, mis kipub sinetama, on soovitatav teha eeltöötlust (kõik pinnad kui võimalik) immutades biotsiidivaba Osmo Holzprotektoriga (4006).

Ühilduvus

Osmo TopOil-i võib kanda kõikidele Osmo õlivahadele (Hardwax-Oil), Osmo Holzprotektorile ja Osmo Klar Wachs-ile.

Korrosioon

Ruumides, kus on kõrge niiskustase, kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.

Pealekandmine

Osmo TopOil on valmis kasutamiseks. Loksuta enne kasutamist.

Kasuta jäika, tugevat pintslit või kuiva riidetükki. Kanna õhuke kiht pinnale põhjalikult ja ühtlaselt piki puidusüüd hõõrudes. Jäta kuivama üleöö (vähemalt 8-10 tundi) kindlustades hea ventilatsioon. Teine kiht kanda peale samamoodi.

Kui kasutate riidetükki, kanna peale 3-4 kihti.

Kappide ja sahtlite sisekülgedele kanna riidetükiga 1 õhuke kiht õli ja jäta kuivama hea ventilatsiooniga ruumidesse.

Tööriistade puhastamine

Tööriistade puhastamiseks kasutage *white spirit*-it.

Kuivamisaeg

Vähemalt 8-10 tundi, kindlustage hea ventilatsioon. Pind on tolmukuiv umbes 6 tunni pärast. Korkpindade kuivamisaeg võib olla 24 tundi või isegi kauem.

Hooldus ja puhastamine

TopOiliga töödeldud pindu võib puhastada veega mis sisaldab Osmo WishFix-i. Raskemate plekkide ja pinna värskendamise jaoks kasuta Osmo Wachspflege und Reinigungsspray-d.

Renoveerimine

Hooldusõlituseks kanna puhtale kuivale pinnale õhuke kiht TopOili. Parandusjäljed ei jää näha.

Hoiustamine

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24-36 tunni jooksul.

Koostisained

50-60% suure kuivainesisaldusega materjalid

Baas: naturaalsed taimeõlid ja vahad (päevalilleõli, sojaoa õli, takjaõli, karnaoa õli ja kandelilla vaha), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad abiained

Lahustid: lõhnatu *white spirit* (benseenivaba)

Tehnilised andmed

Erikaal (tihedus): 0.89g/cm³

Viskoossus: tiksotroopne, kreemjas

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Hoiatus

Hoidke eemale laste käeulatuses. Ärge valage anumatesse, milles hoiate jooke või sööke. Hoiduge kontaktist toidu, jookide ja loomade toiduga. Töötades tagage hea ventilatsioon. Kuivana ohutu inimestele, loomadele ja loodusele.

Silma sattumisel loputa koheselt rohke veega.

Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (isesüttimise oht). Tule iseloomulikkus kooskõlas Saksamaa DIN 4102 (tule käitumine ehitusmaterjalide ja nende komponentide) ja klass B 2 (normaalne mittesüttivus) sertifikaatidega.

Osmo Baltic OÜ

Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312

Tel: +372 6 827 917

www.osmo.ee